


Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®

360-21001

4 roky
záruka

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Napr. detektory prítomnosti a pohybu Niko s rozhraním Bluetooth® (série P48 a M48) alebo inteligentné svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Každé tlačidlo na stmievači môžete nakonfigurovať príslušnej smartfónovej aplikácie alebo softvéru pre systém inteligentného osvetlenia (napr. aplikácie Niko detector tool, aplikácie Casambi, ovládacieho softvéru Xicato, samostatnej aplikácie SylSmart .). Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Tlačidlový stmievač je možné namontovať v európskej krabici na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstranných lepiace pásky (súčasť balenia). Stredový kryt a rámčeky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.



Technické údaje

Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®.

- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
- Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- RF protokol: Bluetooth® nízkoenergetické (BLE)
- Konfigurácia: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3)
- Modulácia: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz (2402 až 2480 MHz)
- Dátový tok: 1 Mbps
- Montážna výška: 110 mm
- Teplota (skladovacia / prevádzková) -25 °C až +65 °C
- Max. dosah (v interiéri): do 10 m

V závislosti od systému inteligentného osvetlenia môžete prijímač použiť aj ako relé a zväčšiť dosah


- Maximálny RF výkon: 0,4 dBm
- Anténa: integrovaná anténa
- Stupeň ochrany: IP20
- Označenie: CE

- Komunikačný protokol: Bluetooth® Low Energy
- Maximálny výkon rádiových frekvencií: 0,4 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz
- Rozmery (V x Š x H): 83 x 83 x 15 mm
- Závažnosť: 25 g
- Certifikácia: CE


niko



Rozmery



max. 10 m



Bluetooth® receiver